

FVXS-F / RXS-F

nyhet ➤

Värmepump - Golvmodell



ny design ➤



FVXS inomhusdel



RXS utomhusdel

- Snygg design som harmonierar med hemmets övriga inredning.
- Frånvaroprogrammet sparar energi när du inte är hemma.
- Frontpanelen är slät och därför lätt att rengöra.
- Daikins värmepumpar kan ställas in på 10°C, så du kan sänka termostaten på energislukande elradiatorer när du stänger fritidshuset för vintern.
- Luftrengningsfilter med titanapatit ger en effektiv luftrening och avlägsnar bl. a bakterier, virus och damm.
- Ett tryggt och miljövänligt val.
- Golvmodellen kan fällas in i en vägg för ett ännu mera diskret utseende.
- En dubbel horisontell luftflödesriktare ger jämnt luftflöde och konstant temperatur.

Värmepump golvmmodell

Inomhusdel		FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Utomhusdel		RXS25F	RXS35F	RXS50F
Kylkapacitet (min - nom - max)	kW	1,3~2,5~3,0	1,4~3,5~3,8	1,4~5,0~5,6
VärmeKapacitet (min - nom - max)	kW	1,3~3,4~4,5	1,4~4,5~5,0	1,4~5,8~8,1
Effektförbrukning (min - nom - max)	kyla	kW	0,3~1,0~1,2	0,5~1,6~2,0
	värme	kW	0,3~1,2~1,9	0,5~1,6~2,6
Energiklass kyla/värme		A/A	A/A	A/A
EER köldfaktor		4,39	3,43	3,22
COP värmefaktor		4,30	3,69	3,63
Driftsområde kyla/värme		°C	-10~46/-20-20	-10~46/-20-20
Max.rörlängd/höjd		m	20/15	30/20
Spänning/Rek. avsäkring		V/A	230/10	230/10

Inomhusdel		FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Dimensioner H*B*D		mm	600*700*210	600*700*210
Vikt		kg	14	14
Ljudtrycksnivå (H/M/L/SL)	kyla	dB(A)	38/32/26/23	44/40/36/32
	värme	dB(A)	38/32/26/23	44/40/36/32
Ljudeffektsnivå kyla/värme (H)		dB(A)	54/54	55/55

Utomhusdel		RXS25F	RXS35F	RXS50F
Dimensioner H*B*D		mm	550*765*285	735*825*300
Vikt		kg	34	48
Ljudtrycksnivå (H/L)	kyla	dB(A)	46/43	47/44
	värme	dB(A)	47/44	48/45
Ljudeffektsnivå kyla/värme (H)		dB(A)	61/62	62/63
Kompressor/köldmedium			Daikin swingkompressor/R410A	Daikin swingkompressor/R410A



FVXS inomhusdel



RXS utomhusdel

Återförsäljare: